



Umidificatore mobile completo di ventilatore

Grazie al sistema di pressurizzazione interno è in grado di miscelare acqua atomizzata al flusso di aria ventilata creando così la nebulizzazione e quindi umidificare. È un **ventilatore speciale**, silenzioso, efficace, totalmente autonomo grazie al serbatoio d'acqua interno di grande capacità che garantisce un'autonomia di 5 ore. Possibilità di attacco diretto alla rete idrica, dotato di galleggiante sul serbatoio, possibilità di aggiunta di **un altro ventilatore**, sistema temporizzato ciclico (lavoro - pausa).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- gruppo pompa professionale con testata in ottone
- pressione di lavoro: 70 bar
- quattro ugelli da 0,15
- autonomia: 4 ore
- sistema a by-pass interno
- valvola di sicurezza
- motore industriale con alimentazione monofase 230V 900 W auto ventilato
- protezione termica
- serbatoio acqua da 50 litri
- interruttore OFF/VENTILAZIONE / VENTILAZIONE + NEBULIZZAZIONE
- sensore di livello per prevenzione da funzionamento a secco
- ruote e maniglie di movimentazione
- costruito in conformità alle normative CEE
- controller di umidità con sensore esterno

Tutte le versioni sono dotate di By-Pass System (circuito interno di By-pass), vale a dire un sistema di ricircolo dell'acqua che evita il surriscaldamento della pompa e allo stesso tempo permette di raffrescarla.

Questo sistema permette inoltre di evitare l'installazione di valvole di scarico a terra esterne.

Dimensioni: H. 220 x P. 60 x L. 62 cm

Peso: 60 Kg a secco